

Panel dotykowy, jako opcja do sterownika wentylacji STW-2

Sterowniki STW-2 dają możliwość podłączenia na dodatkowy port komunikacyjny RS-485 panelu dotykowego. Panel dotykowy może być dodatkowym panelem użytkownika (obok standardowego panelu tekstowego lub graficznego).

Panelem dotykowym oferowanym przez Firmę Bartosz jest Magelis HMISTU655 (matryca TFT, rozdzielczość 320px240p, 65 tys. kolorów, przekątna ekranu 3,5", serwer WEB – dostęp przez Internet, montaż tablicowy, wymiary 120x93x57mm).



Magelis HMISTU655

Na indywidualne zamówienia są również dostępne panele o innych wielkościach, większej rozdzielczości. Wszystkie panele Magelis są wykonane w wersji przemysłowej i są przeznaczone do pracy 24H/dobę.



Sterowanie przez Internet

Panel Magelis HMISTU655 posiada wbudowany serwer WEB, który daje możliwość nadzorowania i sterowania pracą wentylacji przez Internet. Panel taki posiada dodatkowy port Ethernetowy z własnym adresem IP. Użytkownik posiadający zewnętrzny stały publiczny adres IP może połączyć się z panelem z dowolnego miejsca na świecie. Do nawiązania połączenia z panelem wymagana jest przeglądarka internetowa Internet Explorer. W oknie przeglądarki wyświetlana jest kopia panelu graficznego, wyboru odpowiednich funkcji dokonujemy klikając kursorem myszy na odpowiedni klawisz panelu. Dostęp do panelu przed nieupoważnionymi osobami chroniony jest hasłem.

